

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)	
1	2	3	4	5	6	7	
<b>1</b>	<b>45100000-8</b>	<b>Przygotowanie terenu pod budowę</b>					
1 d.1	<b>ST 01.01</b>	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym Przebudowa dróg, pogłębianie rowów melioracyjnych Z TYMCZASOWYM ZASTABILIZOWANIEM GRANIC PASA DROGOWEGO	km	0.438			
2 d.1	<b>ST 01.02</b>	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm	m <sup>2</sup>	366.000			
<b>2</b>	<b>45200000-9</b>	<b>Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej</b>					
3 d.2	<b>ST 02.02</b>	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - do 10 cm głębokości koryta. POBOCZA Z TŁUCZNIA	m <sup>2</sup>	183.000			
4 d.2	<b>ST 02.02</b>	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 15 cm głębokości koryta - POBOCZA Z KOSTKI	m <sup>2</sup>	10.670			
5 d.2	<b>ST 02.02</b>	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m <sup>2</sup>	1612.800			
6 d.2	<b>ST 02.01</b>	Wyrownanie istniejącej podbudowy tłuczniami kamiennym niesortowanym 0/31,5mm - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m <sup>3</sup>	160.150			
7 d.2	<b>ST 02.03</b>	Podwójne powierzchniowe utwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym z użyciem kombajnu drogowego	m <sup>2</sup>	1564.430			
<b>3</b>	<b>45400000-1</b>	<b>Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych</b>					
8 d.3	<b>ST 02.05</b>	Pobocza z kruszywa łamanego - warstwa grubości po zagęszczeniu 10 cm	m <sup>2</sup>	196.000			
9 d.3	<b>ST 03.03</b>	Pobocza z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 15 cm na podbudowie chudego betonu- kostka inwestora	m <sup>2</sup>	10.700			
10 d.3	<b>ST 00.00</b>	Transport kostki samochodami skrzyniowymi na odległość do 8 km Krotność = 8	m <sup>3</sup>	1.601			
11 d.3	<b>ST 00.00</b>	Ręczne plantowanie poboczy z uzupełnieniem gruntem z koryta wraz z zagęszczeniem.	m <sup>2</sup>	1752.000			
12 d.3	<b>ST 03.01</b>	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	8.000			
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>							
<b>Podatek VAT</b>							
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>							

Słownie: