

FORMULARZ OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze				
1 d.1	KNNR 6 0101-01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 8 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i zjazdów Krotność = 0.8	m ²	2290.49		
2 d.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m ²	2290.49		
3 d.1	KNR AT-06 0104-02	Załadunek ładowarką kołową 1,25 m ³ , wyładunek przez przechylenie skrzyni materiałów budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy samowładowcze; kategoria ładunku II	t	245.96		
4 d.1	KNR AT-06 0108-02	Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po drodze o nawierzchni kl. II	kurs	12.3		
Razem dział: Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze						
2		Podbudowy				
5 d.2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 12 cm Krotność = 0.8	m ²	2290.49		
Razem dział: Podbudowy						
3		Nawierzchnie				
6 d.3	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m ²	2181.24		
7 d.3	KNR 2-31 1402-02 - analogia	Ręczne plantowanie poboczy z uzupełnieniem gruntem z koryta wraz z zagęszczeniem	m ²	1092.5		
Razem dział: Nawierzchnie						
4		Urządzenia obce				
8 d.4	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt.	8		
Razem dział: Urządzenia obce						
5		Odwodnienie				
9 d.5	KNR 2-31 0606-03	Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej - ściek układany podwójnie Krotność = 2	m	10		
10 d.5	KNR 2-31 0402-03	Ława pod ściek betonowa zwykła	m ³	0.7		
Razem dział: Odwodnienie						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: