

KOSZTORYS ŚLEPY.

REMONT DROGI GMINNEJ : <<nazwa budowy>>
ULICA STASZICA W MAŁOMICACH. : <<lokalizacja budowy>>
GMINA MAŁOMICE : <<nazwa zamawiającego>>
PLAC KONSTYTUCJI : <<adres zamawiającego>>
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : <<nazwiska i funkcje osób, które sporządziły kosztorys>>

DATA OPRACOWANIA : 19.12.2011

| | | |
|--|---|----|
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | : | zł |
| Podatek VAT | : | zł |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót | : | zł |

Słownie:**WYKONAWCA :****INWESTOR :**Data opracowania
19.12.2011

Data zatwierdzenia

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość (5 x 6) zł |
|---|----------------------|---|----------------|---------|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIÓRKOWE I ZIEMNE. | | | | | | |
| 1 | KSNR 1 0104-d.1 03 | Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. | km | 0.162 | | |
| 2 | KSNR 6 0806-d.1 04 | Rozebranie krawężników kamiennych o wymiarach 20x35 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 310.000 | | |
| 3 | KSNR 6 0803-d.1 01 | Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce piaskowej | m ² | 725.100 | | |
| 4 | KSNR 6 0805-d.1 02 | Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 15 cm o spoinach wypełnionych piaskiem | m ² | 44.400 | | |
| 5 | KSNR 6 0803-d.1 07 | Ręczne rozebranie nawierzchni z klinkieru na podsypce piaskowej | m ² | 185.450 | | |
| 6 | KSNR 6 0806-d.1 07 | Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej | m | 30.000 | | |
| 7 | KNR 2-31 1510-d.1 03 | Transp.wewn.brukowca,kostki kam. pojazdami samowyladowczymi na odl.do 0.5 km z załadunkiem ręcznym | t | 410.900 | | |
| 8 | KNR 2-31 1511-d.1 02 | Dod.do tabl.1510 za transp.na każde dalsze 0.5 km | t | 410.900 | | |
| 9 | KSNR 1 0202-d.1 04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.lyżki 0.25 m ³ w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. | m ³ | 359.070 | | |
| 10 | KSNR 1 0204-d.1 04 | Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi sam.samowylad. po drogach o naw.utwardz.(kat.gr. III-IV) Krotność = 4 | m ³ | 359.070 | | |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość (5 x 6) zł |
|-----------------------|------------------------|---|----------------|---------|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 ODWODNIENIE. | | | | | | |
| 11 | KSNR 1 0205-d.2.02 | Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkładkoparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV | m ³ | 196.800 | | |
| 12 | KSNR 8 0223-d.2.03 | Demontaż rurociągu kamionkowego kanalizacyjnego kielichowego o śr.200 mm w wykopie | m | 72.000 | | |
| 13 | KSNR 8 0224-d.2.08 | Demontaż osadnika deszczowego żeliwnego | szt. | 7.000 | | |
| 14 | KSNR 4 1301-d.2.02 | Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o gr. 15 cm | m ² | 43.750 | | |
| 15 | KNR-W 2-18 d.2.0408-03 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm | m | 120.000 | | |
| 16 | KNR-W 2-18 d.2.0408-02 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm | m | 55.000 | | |
| 17 | KSNR 4 1412-d.2.03 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych śr. 1200 mm w gotowym wykopie o gł. 3 m | szt. | 3.000 | | |
| 18 | KSNR 4 1412-d.2.04 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych śr. 1200 mm w gotowym wykopie - dodatek za każde 0.5 m powyżej 3 m głębokości Krotność = 4 | 0.5m | 3.000 | | |
| 19 | KSNR 4 1417-d.2.02 | Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonem | kpl. | 9.000 | | |
| 20 | KSNR 1 0310-d.2.02 | Zасыpywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m w gr.kat. III-IV | m ³ | 21.590 | | |
| 21 | KSNR 6 0606-d.2.03 | Ścieki z elementów betonowych gr. 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 320.000 | | |

| Lp. | Podstawa wy- ceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość (5 x 6) zł |
|----------------------|------------------------|--|-------------|---------|------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 KRAWEŻNIKI. | | | | | | |
| 22 | KSNR 6 0403- d.3 03 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce ceme- ntowo-piaskowej | m- | 290.000 | | |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość (5 x 6) zł |
|--------------------|----------------------|--|----------------|----------|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 POBUDOWY. | | | | | | |
| 23 | KSNR 6 0103-d.4 03 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m ² | 1188.100 | | |
| 24 | KSNR 6 0111-d.4 02 | Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m ² , warstwa gr. 15 cm | m ² | 1188.100 | | |
| 25 | KNR 2-31 0114-d.4 05 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm | m ² | 1188.100 | | |
| 26 | KNR 2-31 0114-d.4 06 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 8 | m ² | 1188.100 | | |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość (5 x 6) zł |
|---|--------------------|---|-------------|-------|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 ORGANIZACJA RUCHU. | | | | | | |
| 29 | KSNR 6 0702-d.6.01 | Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych | szt. | 4.000 | | |
| 30 | KSNR 6 0702-d.6.05 | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 | szt. | 4.000 | | |
| 31 | KSNR 6 1204-d.6.05 | Odnawianie farbą prefabrykowanych znaków drogowych -- malowanie farbą żółtą i czarną wszystkich urządzeń pozostających w pasie drogowym Krotność = 2 | szt | 8.000 | | |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | | | | | | |
| Podatek VAT | | | | | | |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót | | | | | | |

Słownie:

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość (5 x 6) zł |
|------------------------|--------------------|--|----------------|---------|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5 NAWIERZCHNIA. | | | | | | |
| 27 | KSNR 6 0502-d.5 03 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem SZARA. | m ² | 616.250 | | |
| 28 | KSNR 6 0502-d.5 03 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - CZERWONA. | m ² | 485.350 | | |