

## PRZEDMIAR ROBÓT

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janowiec - odcinek I  
ADRES INWESTYCJI : Gmina Małomice, Janowiec  
INWESTOR : Gmina Małomice  
ADRES INWESTORA : Pl. Konstytucji 3 Maja 1 67 - 320 Małomice  
BRANŻA : drogowa;

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Michał Gancarczyk  
DATA OPRACOWANIA : 25 kwiecień 2022

---

OPRACOWAŁ :

INWESTOR :

Data opracowania  
25 kwiecień 2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze</b>			
1 d.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tyczenie trasy, wyznaczenie granic pasa drogowego oraz opracowanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonaczej zatwierdzonej przez właściwy Ośrodek Starostwa Powiatowego. 1,00	km km	 1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
<b>2</b>		<b>Roboty ziemne i podbudowy</b>			
2 d.2	D-04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. do 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni, z odwozem nadmiaru urobku na składowisko Wykonawcy. 4000,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4 000,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4 000,00</b>
3 d.2	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 4000,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4 000,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4 000,00</b>
4 d.2	D-04.04.00; D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 4/31,5mm o grubości po zagęszczeniu 20 cm 4000,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4 000,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4 000,00</b>
<b>3</b>		<b>Nawierzchnie</b>			
5 d.3	D-04.03.01	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 4000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4 000,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4 000,00</b>
6 d.3	D - 05.03. 05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna z mieszanki AC11S - grubość po zagęszczeniu 5 cm 4000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4 000,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4 000,00</b>
<b>4</b>		<b>Urządzenia obce</b>			
7 d.4	D - 05.03. 05a	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych i gazowych 12,00	szt. szt.	 12,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,00</b>
8 d.4	D - 07.05.01	Bariery ochronne stalowe SP06 lub równoważne. 24,00	m m	 24,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>24,00</b>
<b>5</b>		<b>Roboty wykończeniowe</b>			
9 d.5	D - 06.03.01	Nawierzchnie poboczy o szer. 0,75m z gruntu rodzimego z korytowania - warstwa górna o gr. po uwałowaniu 10 cm 4000*0,75*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6 000,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>6 000,00</b>