






















ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ - UZUPEŁNIENIE

OZNACZENIA		O11	O12	O13	O14	O15	O16	O17	O18	O19
SCHEMAT										
WYMIARY OSZCZĘDZICY (cm)	S	225	225	228	228	228	238	238	222	228
	H	118	118	215	162	121	215	170	210	185
	SZT.	6	10	14	7	2	4	4	48	4
UWAGI:	- Okna jednoramowe drewniane lub z PCV - RAL 8000 - Szkłone energooszczędną szybą potrójną. - Okna jednoramowe drewniane lub z PCV - RAL 8000 - Szkłone energooszczędną szybą potrójną. - Okna jednoramowe drewniane lub z PCV - RAL 8000 - Szkłone energooszczędną szybą potrójną. - Okna jednoramowe drewniane lub z PCV - RAL 8000 - Szkłone energooszczędną szybą potrójną. - Okna jednoramowe drewniane lub z PCV - RAL 8000 - Szkłone energooszczędną szybą potrójną.									

OZNACZENIA		O20	O21	O22	O23	O24	O25	O26	O27	O28
SCHEMAT										
WYMIARY OSZCZĘDZICY (cm)	S	248	230	222	238	238	301	211	225	225
	H	393	168	140	67	55	189	87	164	162
	SZT.	6	43	1	3	4	2	6	5	4
UWAGI:	- Okna jednoramowe aluminiowe - RAL 8000 - Szkłone energooszczędną szybą potrójną. - Okna jednoramowe drewniane lub z PCV - RAL 8000 - Szkłone energooszczędną szybą potrójną. - Okna jednoramowe drewniane lub z PCV - RAL 8000 - Szkłone energooszczędną szybą potrójną. - Okna jednoramowe drewniane lub z PCV - RAL 8000 - Szkłone energooszczędną szybą potrójną. - Okna jednoramowe drewniane lub z PCV - RAL 8000 - Szkłone energooszczędną szybą potrójną.									

OZNACZENIA		D 4	D 5	D 6
SCHEMAT				
WYMIARY OSZCZĘDZICY (cm)	S	150	150	105
	H	200	200	208
	SZT.	1	1	1
UWAGI:	- Drzwi w konstrukcji ramowej aluminiowej - szklone szklen antywłamaniowym bezpiecznym RAL 8000 - wyposażyć w zamek - Drzwi w konstrukcji ramowej aluminiowej - szklone szklen antywłamaniowym bezpiecznym RAL 8000 - wyposażyć w zamek - Drzwi w konstrukcji ramowej aluminiowej RAL 8000 - wyposażyć w zamek			

UWAGA:  
PRZED ZAMÓWIENIEM NALEŻY DOKONAĆ WERYFIKACJI POMIARÓW W NATURZE  
CAŁA STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA MUSI SPEŁNIAĆ AKTUALNE WYMAGANIA TECHNICZNE I NORMOWE  
SCEMAT OTWIERANIA I ROZSZCZELNIANIA JAK W ISTNIEJĄCYCH  
NA RYSUNKACH ELEWACJI OZNACZONO STOLARKĘ OKIENNĄ I DRZWIOWĄ

Nazwa:	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MAŁOMICACH
Obiekt:	BUDYNEK OŚWIATY
Adres budowy:	woj.Lubuskie, pow.Żagań, 67-320 Małomice, ul. Plac Tysiąclecia 3
Dziątka:	394/1 ,Obr. 0001, J.Ew. 081005_4
Inwestor:	GMINA MAŁOMICIE UL. PLAC KONSTYTUCJI 3 MAJA 1 67-320 MAŁOMICIE
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Michał Gancarczyk podpis: spec. konstrukc.-budowlana upr. 58/DOS/11
Data:	14 MARZEC 2026 skala 1:100
ZESTAWIENIE STOLARKI RYS: 5.1	